

ス プ リ ン ク ラ ー 設 備 の 概 要 表

水 源	専用・兼用	地下ピット・床置き・その他()		有効水量(当該設備用)		m ³			
加 圧 送 水 装 置	ポンプ方式	ポンプ、電動機	専用・兼用	口径 × 吐出量 × 全揚程 × 出力					
			電圧	V	φ × L/min × m × kw				
	ユニット型	呼 水 装 置	有 ・ 無	有効容量	L	減水警報の表示場所			
		起動用圧力タンク	有 ・ 無	容 量	L	ポンプ設置場所			
	高架水槽方式	有効落差	m	圧力水槽方式	加圧圧力	MPa	内容積	m ³	
ス プ リ ン ク ラ ー ヘ ッ ド 等	閉鎖型(高感度)	(温度	℃	個)	(温度	℃	個)	減 圧 弁	
	閉鎖型(標準型)	(温度	℃	個)	(温度	℃	個)		
	小区画型	(温度	℃	個)	(温度	℃	個)	有 ・ 無	
	側壁型	(温度	℃	個)	(温度	℃	個)		
	開放型ヘッド	個 ・ 補助散水栓		個					
設 備 の 方 式		湿式・乾式・予作動式		自動警報装置	流水検知装置	A	個・圧力検知装置	個	
ポンプ起動方式		起動用水圧開閉装置・流水検知装置・その他()					送水口(双口型	個)	
起動感知方式		スプリンクラーヘッド・感知器・その他()			手動式開放弁				
一 斉 開 放 弁		A		個	電 動 弁 等	A		個	
配 管	管	立上がり管口径		A	材質	専用・兼用(設備)			
	弁 類	止水弁		逆止弁		その他()			
放水型ヘッド		固定式(個)・可動式(個)		一斉開放弁	A			個	
加 圧 送 水 装 置	放水型ヘッド用ポンプ	ポンプ、電動機	専用・兼用	口径 × 吐出量 × 全揚程 × 出力					
			電圧	V	φ × L/min × m × kw				
	ユニット型	呼 水 装 置	有 ・ 無	有効容量	L	減水警報の表示場所			
		起動用圧力タンク	有 ・ 無	容 量	L	ポンプ設置場所			
起 動 感 知 方 式		感知器・走査型の感知器・その他()							
配 管	管	立上がり管口径		A	材質	専用・兼用(設備)			
	弁 類	止水弁		逆止弁		その他()			
ブ ー ス タ ー	ポンプ、電動機	口径 × 吐出量 × 全揚程 × 出力				補助水槽			
		φ × L/min ×		m × kw		m ³			
		φ × L/min ×		m × kw		m ³			
補 助 加 圧 装 置	ポンプ、電動機	φ × L/min × m × kw							
		φ × L/min × m × kw							
		φ × L/min × m × kw							
電 源	常 用 電 源	単相 ・ 三相		AC	V	電灯回路 ・ 動力回路			
		DC		V	AH	充電方式	トリクル ・ 浮動	使用別	専用・共用
	非 常 電 源	自家発電設備	単相 ・ 三相		AC・DC	V	kVA	使用別	専用・共用
		蓄電池設備	DC	V	AH	充電方式	トリクル ・ 浮動	使用別	専用・共用
		非常電源専用受電設備		単相 ・ 三相		AC	V		
配 線	常 用 電 源 回 路	露出ケーブル、電線管露出、電線管埋設、その他()							
	非 常 電 源 回 路	耐火電線、電線管露出、電線管埋設、その他()							
	警 報 回 路	耐熱電線、電線管露出、電線管埋設、その他()							
	そ の 他 の 回 路	IV電線、露出ケーブル、電線管露出、電線管埋設、その他()							
そ の 他									

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 選択肢の併記してある欄は、該当事項を○印で囲むこと。