

不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備 } の概要表
 粉末消火設備

放 出 方 式	全域放出方式 ・ 局所放出方式 ・ 移動式				制御盤設置位置					
貯蔵容器等	蓄圧（高圧式・低圧式・その他（ ））・加圧									
起 動 方 式	手動電気式・手動ガス式・自動式									
音 響 警 報	音声・サイレン・音声+サイレン・ブザー・その他（ ）									
放出表示灯	設置個数	箇所	回転灯等	設置個数	箇所	赤色表示灯	専 用 ・ 兼 用			
消 火 剤	種 別				設置場所					
	容器別数量		kg	×容器本数	本					
			kg	×容器本数	本	= 総数量	kg			
加圧用ガス	窒素ガス・二酸化炭素		数量		m ³ ・L・kg	容器本数		本		
配 管	管									
	弁 類	選択弁 ・ 放出弁 ・ 減圧弁 ・ 閉止弁 ・ その他（ ）								
放 出 区 域	区域数	最大	放出面積	m ²	放出率	kg/s	放出体積	m ³		
	区域	最小	放出面積	m ²	放出率	kg/s	放出体積	m ³		
移動式消火設備の数		箇所								
電 源	常 用 電 源	単相 ・ 三相		AC	V	電灯回路 ・ 動力回路				
		DC		V	AH	充 電 方 式	トリクル・浮動	使 用 別	専用・共用	
	非 常 電 源	自家発電設備		単相 ・ 三相	AC・DC	V	kVA	使 用 別	専用・共用	
		蓄電池設備		DC	V	AH	充 電 方 式	トリクル・浮動	使 用 別	専用・共用
配 線	常用電源回路 非常電源回路 警 報 回 路 その他の回路	露出ケーブル・電線管露出・電線管埋設・その他（ ） 耐火電線・電線管露出・電線管埋設・その他（ ） 耐熱電線・電線管露出・電線管埋設・その他（ ） IV電線・露出ケーブル・電線管露出・電線管埋設・その他（ ）								
	放出区域名	階	面 積	体 積	換気口	換気装置	排出措置	消火剤量	ヘッド数	
1			m ²	m ³	有(閉)・無	有(停)・無	機械・自然	kg	個	
2			m ²	m ³	有(閉)・無	有(停)・無	機械・自然	kg	個	
3			m ²	m ³	有(閉)・無	有(停)・無	機械・自然	kg	個	
4			m ²	m ³	有(閉)・無	有(停)・無	機械・自然	kg	個	
5			m ²	m ³	有(閉)・無	有(停)・無	機械・自然	kg	個	
6			m ²	m ³	有(閉)・無	有(停)・無	機械・自然	kg	個	
7			m ²	m ³	有(閉)・無	有(停)・無	機械・自然	kg	個	
そ の 他										

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 選択肢の併記してある欄は、該当事項を○印で囲むこと。