

ガス漏れ火災警報設備の概要表

検知器	検知対象ガス	空気より軽い都市ガス	空気より重い都市ガス	その他のもの			
	個数	個	個	個			
中継器	専用方法 回線 個 電源 受信機供給方法 予備電源 V AH その他の方法						
受信機	区分	型	回線数	/ 回線			
	附属装置			附属回路			
	予備電源	V AH	設置場所	階			
電源	常用電源	単相 ・ 三相 AC V 電灯回路 ・ 動力回路 DC V AH 充電方法 トリクル・浮動 使用別 専用 ・ 共用					
		非常電源	蓄電池設備		充電方法	トリクル・浮動	使用別
	DC V AH		インバーター出力	VA			
	自家発電設備 単相 ・ 三相 AC V kVA						
	警報装置	音声警報装置	増幅器出力		スピーカー個数	非常用放送設備と兼用	
定格 W			個	有 ・ 無			
ガス漏れ表示灯		中継器附属のもの			その他のもの		
		個			個		
検知区域警報装置		検知器附属のもの			その他のもの		
		個			個		
配線	常用電源回路	露出ケーブル・電線管露出・電線管埋設・その他()					
	非常電源回路	耐火電線・電線管露出・電線管埋設・その他()					
	検知器回路	耐熱電線・電線管露出・電線管埋設・その他()					
	警報装置回路	耐熱電線・電線管露出・電線管埋設・その他()					
	その他の回路	IV電線・露出ケーブル・電線管露出・電線管埋設・その他()					
工事者区分	電源及び配線			機器取付			
製造者名	受信機製造会社		型式番号				
	中継器製造会社		型式番号				
	検知器製造会社						
その他							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 選択肢の併記してある欄は、該当事項を○印で囲むこと。