

パッケージ型自動消火設備の概要表

認定番号・設置台数		認定型式番号		号×	台	型式記号			
消火薬剤貯蔵容器等		加圧・蓄圧(MPa)		材 質				内容積	L× 本
消 火 薬 剤		種 別				型式番号			
		薬 剤 量	容器別数量	L×容器本数	本	L×容器本数	本		
				L×容器本数	本	L×容器本数	本		
				L×容器本数	本	L×容器本数	本		
				L×容器本数	本	L×容器本数	本		
加 圧 用 ガ ス		ガスの種別	窒素・二酸化炭素						
		充 填 量	(1台当たり) m ³ ・L・kg×			本	充填圧力	MPa	
本 体 設 置 状 況		薬剤貯蔵容器等					接地端子	有 ・ 無	
感知部	感知器の種別	式 型()		型式番号:感第		号×		種	個
		式 型()		型式番号:感第		号×		種	個
		式 型()		型式番号:感第		号×		種	個
		式 型()		型式番号:感第		号×		種	個
		検 出 方 式							
音 響 装 置		音声・サイレン・音声+サイレン・ブザー・その他 ()				連動有無	有() 無		
手 動 起 動 方 式									
放 出 導 管		主 管	材質: 呼び方:			分 岐 管	材質:		
		最大長さ m							
放 出 口		材質:		放射量:		L/min			
補 助 散 水 栓		屋内消火栓 (1号・2号・易操作1号) × 台				I 型 × 台	II 型 × 台		
電 源	常用電源回路	単相・三相 AC V 電灯回路・動力回路							
		DC V AH	充電方式:トリクル・浮動			使用別 : 専用 ・ 共同			
	非常電源回路	種別() DC V AH	充電方式:トリクル・浮動			使用別 : 専用 ・ 共同			
配 線	常用電源回路	露出ケーブル・電線管露出・電線管理設・その他 ()							
	非常電源回路	耐火電線・電線管露出・電線管理設・その他 ()							
	警 報 回 路	耐熱電線・電線管露出・電線管理設・その他 ()							
	その他の回路	IV電線・露出ケーブル・電線管露出・電線管理設・その他 ()							
階	階面積	主 な 用 途		同時放射区数	最 大 同 時 放 射 区 域 面 積	放 出 口 数	備 考		
階	m ²			区域	m ²	個			
階	m ²			区域	m ²	個			
階	m ²			区域	m ²	個			
階	m ²			区域	m ²	個			
階	m ²			区域	m ²	個			
階	m ²			区域	m ²	個			
階	m ²			区域	m ²	個			
階	m ²			区域	m ²	個			
合 計				区域		個			
備 考									

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 選択肢の併記してある欄は、該当事項を○で囲むこと。